

Puerta Corrediza aLumistar 3''



Especificaciones Generales

Aleación.....	6063
Temple.....	5
Espesores de pared nominal.....	0.055"
Ancho de perfil nominal.....	3.00"
Resistencia estructural.....	+/- 45 psf lb/ft ²
Modelos.....	XO/OX/OXO/OXXO
Fuerza de operación.....	8 lbf
Filtración de aire ASTM	
E283 1.56 psf (25 mph).....	0.27 cfm/ft
Resistencia al paso del agua	
ASTM E547 5.00 gph/ft ² (galones	
por hora por pie cuadrado).....	No fuga
Carga estructural ASTM psf	
(libras por pie cuadrado).....	45.0
Carga estructural ASTM kg/m ²	219.00
Allanamiento AWM 301-90.....	Pasó grado 10

Acabados



Blanco Anodizado Chocolate Champagne

Tipos de cristal



Claro Tapiz Satinado



Tintex Gris Sol Lite

Configuraciones



XO OX OXO OXXO

X= Panel móvil O = Panel fijo
Vista exterior

Acabado

- Recubrimiento electrostático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Diseño de acuerdo a norma AAMA/WDMA 101
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo
- Excelente aislante térmico en versiones de vidrio doble
- Fácil reposición de cristales desde el interior
- Paneles y mosquiteros desmontables

Accesorios

- Empaques de vinil para envidriado
- Espesores de cristal 4mm y 6mm
- Opción de vidrio doble 6mm- 12mm - 4mm
- Mosquitero corredizo desmontable en tela de fibra de vidrio
- Felpa de hermeticidad continua Center Fin (certificada AAMA 701)
- Sistema de drenes
- Sistema interlock en traslapes
- Broche embutido europeo con opción de jaladera metálica en color negro
- Candado antilift que evita apertura forzada

