

Ventana Corrediza aLumiPro 1 1/2"



Especificaciones Generales

| | |
|--|-----------------------------|
| Aleación..... | 6063 |
| Temple..... | 5 |
| Espesores de pared nominal..... | 0.035" |
| Ancho de perfil nominal..... | 1.500" |
| Resistencia estructural..... | 12.0 psf lb/ft ² |
| Modelos..... | XO/OX/XOX |
| Fuerza de operación..... | 7 lbf |
| Filtración de aire ASTM | XO/OX 0.21 cfm/ft |
| E283 1.56 psf (25 mph)..... | XOX 0.19 cfm/ft |
| Resistencia al paso del agua | |
| ASTM E547 5.00 gph/ft ² (galones | |
| por hora por pie cuadrado)..... | No fuga |
| Carga estructural ASTM psf | |
| (libras por pie cuadrado)..... | 12.0 |
| Carga estructural ASTM kg/m ² | 65.83 |
| Allanamiento AWM 301-90..... | Pasó |
| Dimensiones máximas de | XO/OX 180x130 |
| fabricación (cms)..... | XOX 220x130 |

Acabados



Blanco Anodizado Chocolate Champagne

Tipos de cristal



Claro Tapiz Satinado



Tintex Gris Sol Lite

Configuraciones



XO OX XOX

X= Panel móvil O = Panel fijo
Vista exterior

Acabado

- Anodizado electrolítico inorgánico 6-8 micras
- Recubrimiento electrostático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Diseño de acuerdo a norma AAMA/WDMA 101
- Fácil reposición de cristales desde el interior
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo

Accesorios

- Empaques de hermeticidad en uniones de marco
- Envidriado interior (cristal fijo y móvil mismas dimensiones)
- Espesores de cristal 3mm y 4mm (tipos de cristal solo aplica para 3 mm)
- Portavidrios de PVC rígido tipo GEON certificado AAMA mínima contracción y dilatación térmica
- Mosquitero desmontable por el interior en tela de fibra de vidrio
- Deslizadores de nylon en el panel móvil
- Carretillas de bronce
- Felpa de hermeticidad continua Center Fin (certificada AAMA)
- Sistema de drenes opción tapa dren
- Sistema interlock en traslapes
- Seguro central antiellanamiento al color del perfil
- Opción a protector tubular

