

Puerta Corrediza aLumipro 2"



Especificaciones Generales

Aleación.....	6063
Temple.....	5
Espesores de pared nominal.....	0.040"
Ancho de perfil nominal.....	2.000"
Modelos.....	O/XO/OX/XOX/OXXO
Fuerza de operación.....	6 lbf
Resistencia al paso del agua.....	No fuga
Deflexión máxima (cms).....	1.2
Carga estructural.....	10.5 lb/ft ²
Allanamiento AWM 301-90.....	Pasó
Dimensiones máximas de fabricación (cms).....	150x215

Acabados




Blanco Anodizado Chocolate

Tipos de cristal



Claro Tapiz Satinado Tintex Gris

Configuraciones



X= Panel móvil O = Panel fijo
Vista exterior

Acabado

- Anodizado electrolítico inorgánico 6-8 micras
- Recubrimiento electrostático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Fácil reposición de cristales desde el interior
- Panel móvil y mosquitero desmontables
- Hermeticidad contra agua, viento y polvo

Accesorios

- Empaques de vinil para envidriado
- Espesores de cristal 4mm y 6mm
- Mosquitero corredizo desmontable en tela de fibra de vidrio
- Carretillas con rodajas de nylon en panel móvil
- Felpa de hermeticidad continua Center Fin (certificada AAMA)
- Sistema de drenes
- Sistema interlock en traslapes
- Broche embutido color negro
- Candado antilift que evita la apertura forzada
- Sellos de hermeticidad
- Tope que evita el impacto al abrirse

