

Ventana Corrediza aLumimed 2"



Especificaciones Generales

Aleación.....	6063
Temple.....	5
Espesores de pared nominal.....	0.040"
Ancho de perfil nominal.....	2.000"
Resistencia estructural.....	37.5 psf lb/ft ²
Modelos.....	XO/OX/XOX
Fuerza de operación.....	7 lbf
Filtración de aire ASTM	XO/OX 0.14 cfm/ft
E283 1.56 psf (25 mph).....	XOX 0.09 cfm/ft
Resistencia al paso del agua	
ASTM E547 5.00 gph/ft ² (galones	
por hora por pie cuadrado).....	No fuga
Carga estructural ASTM psf	XO/OX 37.5 cfm/ft
(libras por pie cuadrado).....	XOX 22.5 cfm/ft
Carga estructural ASTM kg/m ²	XO/OX 183.1 cfm/ft
.....	XOX 109.9 cfm/ft
Allanamiento AWM 301-90.....	Pasó
Dimensiones máximas de	
fabricación (cms).....	260x140

Acabados



Blanco Anodizado Chocolate

Tipos de cristal



Claro Tapiz Satinado
Tintex Gris Low E

Configuraciones



XO OX XOX

X= Panel móvil O = Panel fijo
Vista exterior

Acabado

- Anodizado electrolítico inorgánico 6-8 micras
- Recubrimiento electroestático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Diseño de acuerdo a norma AAMA/WDMA 101
- Fácil reposición de cristales desde el interior
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo

Accesorios

- Empaques de hermeticidad en uniones de marco
- Envidriado interior (cristal fijo y móvil mismas dimensiones)
- Espesores de cristal 3mm, 4mm y 6mm (tipos de cristal aplica para 3 mm)
- Opción de vidrio doble 3mm - 3mm
- Portavidrios de PVC rígido tipo GEON certificado AAMA mínima contracción y dilatación térmica
- Mosquitero desmontable por el interior en tela de fibra de vidrio
- Deslizadores de nylon en el panel móvil
- Carretillas de bronce
- Felpa de hermeticidad continua Center Fin (certificada AAMA)
- Sistema de drenes opción tapa dren
- Sistema interlock en traslapes
- Seguro central antiellanamiento al color del perfil

