

Ventana Fija aLumistar 2^{1/4}"



Especificaciones Generales

Aleación.....	6063
Temple.....	5
Espesores de pared nominal.....	0.040"
Ancho de perfil nominal.....	2.25"
Resistencia estructural.....	20.0 psf lb/ft ²
Modelos.....	Fija/Fija múltiple
Fuerza de operación.....	N/A
Filtración de aire ASTM E283 1.56 psf (25 mph).....	N/A
Resistencia al paso del agua ASTM E547 5.00 gph/ft ² (galones por hora por pie cuadrado).....	No fuga
Carga estructural ASTM psf (libras por pie cuadrado).....	20.0
Carga estructural ASTM kg/m ²	97.64
Allanamiento AWM 301-90.....	Pasó grado 10
Dimensiones máximas de fabricación (cms).....	200x120

Acabados



Blanco Anodizado Chocolate

Tipos de cristal



Claro Tapiz Satinado



Tintex Gris Sol Lite

Configuraciones



Fija Fija doble Fija múltiple

O = Panel fijo
Vista exterior

Acabado

- Recubrimiento electrostático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Diseño de acuerdo a norma AAMA/WDMA 101
- Diseño estético de estilo europeo de uniones a 45°
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo
- Excelente aislante térmico en versiones de vidrio doble
- Compatible con diseños especiales
- Fácil reposición de cristales desde el interior

Accesorios

- Empaques de hermeticidad en uniones de marco
- Envidriado interior
- Espesores de cristal 3mm y 6mm
- Opción de vidrio doble
- Portavidrios de PVC rígido tipo GEON certificado AAMA mínima contracción y dilatación térmica

