

# Ventana Guillotina aLumipro 1<sup>1/2</sup>"



## Especificaciones Generales

Aleación..... 6063  
Temple..... 5  
Espesores de pared nominal.....0.035"  
Ancho de perfil nominal.....1.500"  
Resistencia estructural..... 12.0 psf lb/ft<sup>2</sup>  
Modelos..... Guillotina/Oriel  
Fuerza de operación.....7 lbf  
Filtración de aire ASTM  
E283 1.56 psf (25 mph).....0.32 cfm/ft  
Resistencia al paso del agua  
ASTM E547 5.00 gph/ft<sup>2</sup>(galones  
por hora por pie cuadrado).....No fuga  
Carga estructural ASTM psf  
(libras por pie cuadrado).....12.0  
Carga estructural ASTM kg/m<sup>2</sup>.....65.83  
Allanamiento AWM 301-90.....Pasó  
Dimensiones máximas de  
fabricación (cms).....100x100

## Acabados



Blanco Anodizado Chocolate

## Tipos de cristal



Claro

Tapiz


Satinado



Tintex

Gris

## Configuraciones



Guillotina Oriel

X= Panel móvil O = Panel fijo  
Vista exterior

## Acabado

- Anodizado electrolítico inorgánico 6-8 micras
- Recubrimiento electroestático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

## Atributos

- Diseño de acuerdo a norma AAMA/WDMA 101
- Fácil reposición de cristales desde el interior
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo

## Accesorios

- Empaques de hermeticidad en uniones de marco
- Envidriado interior (cristal fijo y móvil mismas dimensiones)
- Espesores de cristal 3mm y 4mm (tipos de cristal solo aplica para 3 mm)
- Portavidrios de PVC rígido tipo GEON certificado AAMA mínima contracción y dilatación térmica
- Mosquitero desmontable por el interior en tela de fibra de vidrio
- Deslizadores de nylon en el panel móvil
- Felpa de hermeticidad continua Center Fin (certificada AAMA)
- Sistema interlock en traslapes
- Seguro central antiellanamiento al color del perfil
- Balance de espiral ajustable certificada AAMA 902-07

