

Ventana Proyectable aLumistar 2¹/₄"



Especificaciones Generales

| | |
|--|-------------|
| Aleación..... | 6063 |
| Temple..... | 5 |
| Espesores de pared nominal..... | 0.040" |
| Ancho de perfil nominal..... | 2.25" |
| Modelos..... | Proyectable |
| Fuerza de operación..... | 5 lbf |
| Resistencia al paso del agua..... | No fuga |
| Dimensiones máximas de fabricación (cm)..... | 120x120 |

Acabados



Blanco Anodizado Chocolate

Tipos de cristal



Claro

Tapiz

Satinado

Tintex

Gris

Sol Lite

Acabado

- Recubrimiento electrostático de espesor 0.003" (pintura)
- Pre-tratado de perfiles en once pasos incluyendo fosfato de cromo
- Cumple con los requisitos de la certificación AAMA 603.8 (American Architectural Manufacturers Association)
- Uniformidad de color y brillo
- Resistencia a la exposición prolongada en medio ambiente
- Resistencia a la corrosión (oxidación)

Atributos

- Diseño estético de estilo europeo de uniones a 45°
- Alta hermeticidad contra agua, viento y polvo
- Excelente aislante térmico en versiones de vidrio doble
- Compatible con diseños especiales
- Fácil reposición de cristales desde el interior

Accesorios

- Empaques de hermeticidad en uniones de marco
- Envidriado interior
- Espesores de cristal 3mm y 6mm
- Opción de vidrio doble
- Portavidrios de PVC rígido tipo GEON certificado AAMA mínima contracción y dilatación térmica

Configuraciones



Proyectable

Vista exterior

